



**HYGIENIX
SEGURIDAD
SIN LÍMITES**

ZANUSSI
PROFESSIONAL

DESINFECCIÓN CERTIFICADA DE VAJILLAS

REDUCCIÓN DE LAS BACTERIAS DEL
99,999 %

ZANUSSI. LA NUEVA FRONTERA DE LA HIGIENE.

El contexto actual requiere un esfuerzo mayor para alcanzar un grado más alto de seguridad. Para nuestros clientes queríamos más:

Más seguridad sanitaria

Nuestra experiencia en el campo médico nos ha permitido concebir una gama de máquinas con alto poder de desinfección. Hemos ido más allá de la simple esterilización.

Más prestaciones

Riesgo casi nulo de contaminación, para virus y agentes patógenos. Además, las prestaciones son excelentes y los consumos realmente mínimos.

Más tranquilidad

Los lavados con los equipos Zanussi garantizan tu tranquilidad, la de tus colaboradores y, sobre todo, la de tus clientes.

Porque el lavado profesional de Hygienix no solo esteriliza, sino que desinfecta: una diferencia sustancial que nos permite obtener las certificaciones pertinentes conforme a las normas **DIN 10510** o **DIN 10512**.

El nivel de desinfección alcanzado es **A₀ de 60** según lo exige la norma UNI EN ISO 15883-1, la misma norma para dispositivos médicos.

HYGIENIX - LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR DE DOBLE PARED

DIN 10512

Temp. de aclarado
90 °C

Tiempo de aclarado
12 s

A₀ 60

Temp. de aclarado
90 °C

Tiempo de aclarado
16 s

- **Desinfección garantizada.** El mecanismo de bloqueo de la puerta impide la interrupción del ciclo de lavado.
- **Seguridad bajo control.** Puedes ver la temperatura incluso a distancia y monitorizarla las 24 horas del día.
- **Consumos moderados.** Agua de aclarado: 3 litros/ciclo (conforme a DIN 10512); 4 litros/ciclo (conforme a A₀ 60).



HYGIENIX - LAVAVAJILLAS DE CAPOTA MANUAL DE DOBLE PARED

DIN 10512

Temp. de aclarado
90 °C

Tiempo de aclarado
8 s

A₀60

Temp. de aclarado
90 °C

Tiempo de aclarado
18 s

- **Seguridad bajo control.** Puedes ver la temperatura incluso a distancia y monitorizarla las 24 horas del día.
- **Consumos moderados.** Agua de aclarado: 2 litros/ciclo (conforme a DIN 10512); 4,5 litros/ciclo (conforme a A₀ 60).



Escanea y descubre la gama completa de soluciones para el lavado, las propuestas de descalcificación y los detergentes especiales.



CERTIFICACIÓN UL

Certificación A₀ 60 con la reducción de la incidencia bacteriana del 99,999 % en el ciclo de desinfección.

FUNCIONES	Hygienix - Lavavajillas bajomostrador de doble pared	Hygienix - Lavavajillas de capota manual de doble pared
Código	502073	504150
Temperatura de lavado	71 -77 °C	71 -77 °C
Temperatura y tiempo de aclarado	DIN 10512 90 °C - 12 s A ₀ 60 90 °C - 16 s	DIN 10512 90 °C - 8 s A ₀ 60 90 °C - 18 s
Dimensiones (l x p x h)	600x612x850	752x755x1567
Potencia instalada (kW)	6,85	9,9
Capacidad máxima/h	DIN 10512 40 cestos/hora	DIN 10512 80 cestos/hora
Accesorios (cestos incluidos)	cesto verde para 12 platos 1x 867000* 48 tacitas/24 tazas 1x 867007 contenedor de cubiertos 2x 864242	cesto verde para 12 platos 1x 867000* 48 tacitas/24 tazas 1x 867007 contenedor de cubiertos 2x 864242

* La calificación A0 de 60 se consigue suponiendo que las máquinas se usen y mantengan de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso 15, 33170 Pordenone - Italia
www.zanussiprofessional.es

ZANUSSI
PROFESSIONAL



La empresa se reserva el derecho a modificar las características técnicas sin necesidad de previo aviso. Las fotos no tienen valor contractual.